

**Опросный лист для заказа фильтра сетчатого жидкостного типа ФСЖ**

**по ТУ 3689-001-46919837-2012**

| <b>Сведения о заказчике</b>                                      |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Дата заполнения:   |             |               |
| Организация:   |             |               |
| Контактное лицо:   |             |               |
| Электронная почта:   |             |               |
| Телефон/факс исполнителя (с кодом города):                       |             |               |
| <b>Данные о перекачиваемой среде</b>                             |             |               |
| Наименование, химическая формула:                                |             |               |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> :                                   |             |               |
| Рабочая температура (t раб.), °С :                               |             |               |
| Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность по ГОСТ12.1.011-78: |             |               |
| Вязкость при t раб., см/сек:                                     |             |               |
| Класс опасности по ГОСТ12.1.007-76:                              |             |               |
| Упругость паров при t раб., ата:                                 |             |               |
| Содержание твердых частиц в перекачиваемой жидкости, %:          |             |               |
| Размер зерен, мкм:   |             |               |
| Токсичность по ГОСТ 12.1.005-76 (ПДК), мг/м <sup>3</sup> :       |             |               |
| Абразивность:  | - да        | - нет         |
| <b>Рабочие параметры</b>   |             |               |
| Условный проход, мм :  |             |               |
| Расход рабочей среды (max), л/ч:                                 |             |               |
| Давление перекачиваемой жидкости, кгс/см <sup>2</sup> :          |             |               |
| Режим работы:  | непрерывный | периодический |
| Время непрерывной работы, часов в месяц:                         |             |               |
| Количество «сменных» фильтрующих элементов:                      |             |               |
| Тонкость фильтрации, мкм:  |             |               |
| Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150:                    |             |               |

## Исполнение

( ) , , :

- 20 13 5632;
- 12 18 9 5632;
- 10 17 13 2 5632;
- 06 28 5632;
- 70 5632;
- 1-0 19807.

:

-

## Особые требования заказчика

